

Αριθμός 128

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964,
12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979,
80 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 29, 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ 1986, 53, 87 ΚΑΙ
316 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 108 ΤΟΥ 1988)

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 14(1)

Γνωστοποιείται ότι ο Έπαρχος Λάρνακος, ως η Αρμοδία Αρχή δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου διά την περιοχήν των χωρίων Κάτω Λεύκαρα και Κάτω Δρυς της Επαρχίας Λάρνακος, ενασκάν τας διά του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του ρηθέντος Νόμου χορηγουμένας εις την αρμοδίαν αρχήν εξουσίας, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, τροποποιεί προς τον σκοπόν της διατηρήσεως και προστασίας του χαρακτήρος, της κλίμακος, του χρώματος, του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της ρυθμίσεως της μελλοντικής αναπτύξεως της περιοχής των εν λόγω χωρίων, το κείμενον και τον Πίνακα της Γνωστοποιήσεως, ήτις εδημοσιεύθη υπ' αριθμόν ΚΔΠ. 285/81 εν τω Μέρει I του Τρίτου Παραρτήματος της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας υπ' αρ. 1730 της 6ης Νοεμβρίου 1981, ως ακολούθως:

- (1) Διά της αντικαταστάσεως της παραγράφου (ε) του εδαφίου 1 διά της ακολούθου νέας παραγράφου:

«Δεν θα επιτρέπεται, εις την περιοχήν ήτις εμπίπτει εντός των Ζωνών Η3 και Η4 του Πρώτου Πίνακος, η χρήσις οικοδομικών υλικών, αρχιτεκτονικών στοιχείων και χρωματισμών, διά την ανέγερσιν ή επανοικοδόμησιν οιασδήποτε οικοδομής ή δι' οιανδήποτε μετατροπήν, προσθήκην ή επισκευήν εις οιανδήποτε οικοδομήν περιλαμβανομένων και κιγκλιδωμάτων άλλων των εν τω Δευτέρω Πίνακι της παρούσης Γνωστοποιήσεως εκτιθεμένων, ο δε χαρακτήρ των οικοδομών δέον όπως συνάδῃ προς τον επικρατούντα παραδοσιακόν χαρακτήρα της περιοχής.»

- (2) Διά της εις το τέλος της Τετάρτης Στήλης του Πρώτου Πίνακος, υπό τας Ζώνας Η3 και Η4, προσθήκης της ακολούθου παραγράφου:

«Νοείται ότι εις περίπτωσιν καθ' ην η αρμοδία αρχή, εις ειδικάς περιπτώσεις λαμβάνουσα υπ' όψιν την προστασίαν του περιβάλλοντος, την διατηρησιν τού χαρακτήρος της περιοχής ή και την ρύθμισιν της αναπτύξεως της περιοχής, ήθελε καθορίσει κατώτερον ύψος, εν σχέσει προς οικοδομάς ή μέρους οικοδομών, οιωνδήποτε των εν τη Δευτέρα Στήλη του εν λόγω Πίνακος επιτρεπομένων οικοδομών, το ούτω καθορισθέν κατώτερον ύψος θα θεωρήται ως το ανώτατον επιτρεπόμενον ύψος διά τας οικοδομάς των εν λόγω ειδικών περιπτώσεων.»

- (3) Διά της εις το τέλος της Πέμπτης Στήλης του Πρώτου Πίνακος, υπό τας Ζώνας Η3 και Η4 προσθήκης της ακολούθου παραγράφου:
- «Νοείται περαιτέρω ότι η αρμοδία αρχή δύναται να επιβάλῃ έλεγχον και περιορισμούς εν σχέσει προς το μήκος (μεγίστη οριζοντία διάστασις) των οικοδομών εις τας περιπτώσεις όπου τούτο θα κριθή σκόπιμον.» και
- (4) διά της αντικαταστάσεως του Δευτέρου Πίνακος διά του νέου Δευτέρου Πίνακος, ως ούτος διατυπώνεται εις την παρούσαν Γνωστοποίησιν.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ

« 1. Οροφή

Επικλινής ή επίκεδος ως η επικρατόστα σε την περιοχή. Εάν κατασκευασθή επικλινής τότε να γίνη από κεραμίδια και με κλίσην ως η επικρατόστα εις την περιοχήν. Εάν κατασκευασθή επίπεδος, τότε να έχη προεξέχοντα γέισα παραδοσιακής μορφής και διαστάσεων. Εις περιπτώσιν κατασκευής επίπεδου οροφής, εάν το άνω της μέρος βιαφή τότε αποκλείονται το μαύρο χρώμα ή οιαδήποτε μεταλλική ή μάλλη ένεση ή αντανακλαστική απόχρωσις.

2. Εξωτερικοί τοίχοι

Κατασκευή ή επένδυσης με φυσικήν πέτραν της περιοχής ή εις συνδυασμόν με επίχρισμα από γύνον ή ασβέστην. Η αναλογία και η θέσης επιχρισμένων επιφανειών προς εκείνας με πέτραν να είναι ως η αντίστοιχης επικρατούσα εις την περιοχήν.

**3. Τοίχου αντιστηρίζεσσος,
περιτεχνήσματα προσδίγευσης.**

Κατασκευή ή επένδυσης με φυσικήν πέτραν της περιοχής. Περιφρέσες όπου ανται δεν θα είναι από πέτραν θα είναι ξύλινοι επι καταλλήλου βάσεως (επιχρισμένον σκυρόδεμα, ή λιθοδόμη). Οι τοίχοι αντιστηρίζενται δάναν δεν είναι ορατοί από τον δρόμον δην ανταντούν να γίνουν από επιχρισμένον σκυρόδεμα. Τοίχοι μανιστηρίζενται υψούς μεγαλύτερου των 2.00 μ. ή θα κατασκευάζονται εις αλλεπαλλήλους εσοχής (δύματα). Το ύψος εκάστης δύμης δεν θα υπερβαίνει τα 2.00 μ.

4. Όψεις (γενικότερη)

Οι διάφοροι δύκοι μιας οικοδομής να σχετίζονται αρμονικώς προς αλληλούς και προς την δλην σύνθεσιν με οικολογικώντα και σαφή σχήματα, να προστρέφονται δε προς την παραδοσιακήν κλίμακα και τας παραδοσιακής αναπολογίας. Νοείται ότι η Αριοδία Αρχή δύναται να αποτίση τον περιορισμόν των εξωτερικών διαστάσεων μιας οικοδομής εις τας περιπτώσεις όπου τούτο ήθελε κρήθη αναγκαίον διά την διατήρησιν του παραδοσιακού αρχιτεκτονικού χαρακτήρος της περιοχής.

**5. Σηρθεία βεραντών
ή μπαλκονών.**

Ξυλίνη ή μεταλλική κατασκευή ή συνδυασμός ξυλίνης με μεταλλικήν εις παραδοσιακούς σχηματισμούς ή εις απλουστευμένας παραδοσιακές μορφές.

6. Χρωματισμοί

Να συνάδουν με τους παραδοσιακούς χρωματισμούς του χωρίου ή της περιοχής. Εξωτερικαί λιθοδόμαι πρέπει να παραμένουν άδιφοι. Επιχρισμέναι επιφάνειαι να βίβφωνται διά ανοικτών χρονάτων. Σωηρά χρονίστα μόνον διά πολύ περιορισμένας επιφανειάς δυνατόν να χρησιμοποιηθούν.

**7. Παραθύρα, εξωτερικά
παραθύρων, εξωτερικαί θύρα,
προθήκαι.**

Ξύλινα, καθέτου χαρακτήρος και παραδοσιακών αναλογών, σχήματος και μορφής. Τα παντζούρια να είναι ξύλινα τύπου περσίδων ή πλήρη, τα τζαμίλικα δύνανται να γίνουν εκ σκούρου χρώματος χλωμούν (λεπτής διατορής) ανοιγόμενα και αι εξαθμόριοι οικοδόμων ξύλινιναι εις παραδοσιακούς σχηματισμούς ή εις παραδοσιακές μορφές επι ξυλίνων καστών. Προσοχή για δοθή εις την αναλογίαν μεταξύ «παλήρους» (τοίχου) και «κενού» (θύρας ή παραθύρου) με σαφή επικράτησιν του πλήρους.

Ειδινη ή μεταλλικη κατασκευη ή απο σκυρόδεμα εξ αλοκάληρου επιχρισμένον με γύψον ή ασβέστην, εις παραδοσιακούς σχηματισμούς ή εις απλωστευμένας παραδοσιακάς μορφάς. Τα μπαλκόνια/βεράντα πρέπει να είναι ασυνεχή και το σύνολον του μήκους δλων των μπαλκονών/βεραντών δεν όπως μη υπερβαίνη το 1/2 του μήκους των αντιστοίχων προσόψεων του ορόφου επί του οποίου θα ευρίσκονται.

9. Ανάφλια θυρών, παραθύρων, ανοιγμάτων, κλπ. (εκτός μικρών παραθύρων ως φεγγιτών, αρσέρων και άλλων παρομοίων) να είναι εις εκάστην οικοδομήν παρομοίας καμπυλόγρατος και αναλογικών ως εκείνων των ανοιγμάτων, προθήκων.

10. Καμάραι, παραδοσιακών μορφών. Δεν επιτρέπεται εις την ίδιαν οικοδομήν η κατασκευή διαφορετικής καμάρων ως αλλού τοξιδιών και αλλού οξυκορύφων. Προσοχή να δοθῇ διά περιωρισμένην χρήσιν της καμάρας δύος εις τας παραδοσιακάς οικοδομής.

11. Κολόνα, υποστηρίγματα βεραντών, μπαλκονών, στούν, κλπ. να είναι εκ παραδοσιακών υλικών ή με επένδυσην Κολόνα, υποστηρίγματα βεραντών, μπαλκονών, στούν, κλπ. να είναι εκ παραδοσιακών υλικών ή με επένδυσην εκ παραδοσιακών υλικών. Εις τας περιπτώσεις ξυλινων ή μεταλλικών στόλων ή υποστηριγμάτων μπαλκονών ή στούν, συστήνεται διαμορφωμένη βάσις και «φουρουσία».

12. Διακοσμητικά προστατευτικά σχάρι εις τα παράθυρα.

13. Προθήκαι καταστημάτων

Να έχουν ξελινα παντζόρια.

Συστήματα ήλιακων θερμοσταθμών, κερασι τηλεοράμσεων και άλλαι εγκαταστάσεις ή κατασκευαί εις την οροφήν πρέπει να αποκρύβονται επιμελώς και μετά καλαισθησίας και με τοιούτον τρόπον ώστε να αποτελούν εναρρινούμενον τμήμα του συνόλου της οικοδομής. Απαγορεύεται γενικώς η τοποθέτηση συστεμών κλιματισμού καθώς και η εκ των ιστέρων τοποθέτηση σωλήνων/αγωγών επί των οδικών προσόψεων οικοδομών πλην εκείνων που απαρτώνται διά την αποχέτευτη των οιμρίων υδάτων.»

(Υ.Ε. 132/80.)